

LUFTENTFEUCHTER

SECCO REALE



SECCO REALE E



Die kleinen Starken

Ihr transparentes Design offenbart einen Einblick in das qualitativ hochwertige Innenleben der kleinen leistungsstarken Entfeuchter. Man sieht auf einen Blick ob der Tank voll oder leer ist. Das Kondensat kann auch mittels Schlauch abgeführt werden. Ein passender Schlauch (Länge 1,5m, ø12mm) ist im Lieferumfang enthalten. Die Geräte sind mit einer automatischen Überlaufsicherung mit Warnlicht ausgestattet.

SeccoReale:

- Einfachste Bedienung durch EIN/AUS Schalter
- ohne Hygrostat für "Permanent-Lauf"
- Luftfilter
- Kondensatablaufschauch mitgeliefert (L=1,5m, ø12mm)

SeccoReale E:

- elektronische Mikroprozessorsteuerung
- gewünschte Luftfeuchtigkeit 5-stufig wählbar
- automatische Abtauvorrichtung (für niedrige Temperaturen)
- Luftfilter
- Kondensatablaufschauch mitgeliefert (L=1,5m, ø12mm)

Technische Daten										Entfeuchterleistung kg/24h		
Spannung V/Hz	Leistungsaufnahme* Watt	Geräuschpegel in 3m dB(A)	Stufen	Empfohlenes Raumvolumen (m³)	Einsatztemperatur °C	Kältemittel	Tankinhalt Liter	Größe (BxTxH) mm	Kg	Modell	32°C/80%	27°C/65%
230/50	190	37	1	80 - 100	5 - 35	R134A	2,5	330 x 270 x 450	14	SeccoReale	10	5,5
230/50	190	36	1	80 - 100	2 - 35	R134A	2,5	330 x 270 x 450	14	SeccoRealeE	11	6,5

*bei 27°C/65%rF - Kompressor und Ventilator

Tel: 02243/20 755 Fax: DW 21 EMail: office@s-fuehrer.at Internet: www.s-fuehrer.at

Führer Luft & Klima A-3400 Klosterneuburg Wiener Strasse 108/9

Raiffeisenbank Klosterneuburg Blz: 32 367 Konto: 102.855 - Uid: ATU 53597709

Es gelten unsere, in der Beilage befindlichen, umseitige oder ausgehängte, Allgemeine Geschäftsbedingungen.

LUFTENTFEUCHTER

SECCO ASC



SECCO ASC THERMO



Entfeuchten - Trocknen - Heizen

SeccoAsc und SeccoAsc Thermo wurden speziell zur Unterstützung der Wäschetrocknung konzipiert. Der eingebaute Rotationskompressor und der Tangentialventilator machen die Geräte besonders geräuscharm und effizient. Die besonders kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht ermöglichen ein besonders einfaches Handling. SeccoAsc Thermo hat ein Heizregister eingebaut das den Raum zusätzlich auch erwärmen kann.

SeccoAsc

- Automatische Überlaufsicherung mit Warnlicht und akustischem Signal
- 3,5 Liter-Wassertank mit Überlaufkontrolle
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Gewünschte Raumfeuchte einstellbar
- Automatische Abtauvorrichtung

SeccoAsc Thermo

Wie SeccoAsc, jedoch zusätzlich:

- Eingebaute Elektroheizung mit 1.000 Watt für eine erhöhte Entfeuchterleistung
- Einstellung der gewünschten Raumtemperatur möglich

Technische Daten										Entfeuchterleistung kg/24h			
Spannung V/Hz	Leistungsaufnahme Watt	Elektroheizregister Watt	Geräuschpegel in 3m dB(A)	Stufen	Empfohlenes Raumvolumen (m³)	Einsatztemperatur °C	Kältemittel	Tankinhalt Liter	Größe (BxTxH) mm	Kg	Modell	32°C/80%	27°C/65%
230/50	185	-	38	1	100 - 130	5 - 35	R134A	3,5	490 x 150 x 420	11	SeccoAsc	12	7
230/50	230	1000	40	2	120 - 150	5 - 35	R134A	3,5	490 x 150 x 420	12	SeccoAscThermo	14	8

*bei 27°C/65%rF - Kompressor und Ventilator

Tel: 02243/20 755 Fax: DW 21 EMail: office@s-fuehrer.at Internet: www.s-fuehrer.at

Führer Luft & Klima A-3400 Klosterneuburg Wiener Strasse 108/9

Raiffeisenbank Klosterneuburg Blz: 32 367 Konto: 102.855 - Uid: ATU 53597709

Es gelten unsere, in der Beilage befindlichen, umseitige oder ausgehängte, Allgemeine Geschäftsbedingungen.

LUFTENTFEUCHTER

SECCO PUR S

SECCO PUR THERMO S



Entfeuchten, Filtern und Heizen

Hohe Luftfeuchtigkeit ist die Hauptursache von Schimmel, Korrosion und schlechten Gerüchen. Secco Pur S und Secco Pur Thermo S besitzen einen Aktivkohlefilter der unangenehme Gerüche reduziert und die Luft mit der gewünschten Luftfeuchtigkeit wieder an den Raum abgibt.

Das Kondensat kann auch mittels Schlauch abgeführt werden - das Entleeren des Kondensatbehälters entfällt.

Secco Pur S

- Automatische Überlaufsicherung mit Warnlicht
- Heißgas-Abtauautomatik im 30-Minuten-Takt
- Laufrollen für sicheren Stand sowie leichten Transport
- 6-Liter-Wassertank mit Überlaufkontrolle
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Gewünschte Luftfeuchte einstellbar

Secco Pur Thermo S

Wie SeccoPur und SeccoPurS, jedoch zusätzlich:

- Eingebaute Elektroheizung mit 800Watt für eine erhöhte Entfeuchterleistung
- Gewünschte Raumtemperatur einstellbar

Technische Daten										Entfeuchterleistung kg/24h			
Spannung V/Hz	Leistungsaufnahme Watt	Elektroheizregister Watt	Geräuschpegel in 3m dB(A)	Stufen	Empfohlenes Raumvolumen (m³)	Einsatztemperatur °C	Kältemittel	Tankinhalt Liter	Größe (BxTxH) mm	Kg	Modell	32°C/80%	27°C/65%
230/50	290	-	36	1	180	2 - 35	R134A	6	380x310x600	15	Secco Pur S	18	10,7
230/50	310	800	42	2	200	2 - 35	R134A	6	380x310x600	15	Secco Pur Thermo S	20	13

*bei 27°C/65%rF - Kompressor und Ventilator

LUFTENTFEUCHTER

FLIPPERDRY



Designstarkes Entfeuchten

Der einzige Feind zu hoher Luftfeuchtigkeit ist der Luftentfeuchter - Die Serie Flipperdry verbindet hohe Funktionalität mit ansprechendem Design. Ein Luftfilter verhindert das Verschmutzen der internen Bauteile des Luftentfeuchters. Verschiedene Farben ermöglichen das harmonische Einfügen des Entfeuchters in die Umgebung.

Erhältlich in den Farben:

FD300	Weiss(WS)	Anthrazit(AN)	Blau(BL)
FD400	Weiss(WS)	Anthrazit(AN)	-

Eigenschaften

- eingebauter Hygrostat
- Elektrisches Entfroster System
- Geräuscharmer Ventilator
- Leichtes Entleeren des Wassertanks an der Vorderseite
- Betriebsanzeige mittels 4 LED's
- Austauschbarer Luftfilter
- 2 Tragemulden für ein einfaches Handling
- 4 Räder für leichte Positionierung

Technische Daten											Entfeuchterleistungkg/24h					
Spannung V/Hz	Leistungsaufnahme* Watt	Luftum- wälzung m³/h	Geräusch- pegel in 3m dB(A)	Stufen	Empfohlenes Raumvolumen (m³)		Einsatzbereich		Kälte- mittel	Tankinhalt Liter	Größe (BxTxH) mm	Kg	Modell	32°C/80%	30°C/80%	27°C/65%
					RT>20°C	RT 15-19°C	°C	%rF								
230/50	250	250	39	1	150 - 200	50 - 75	7-35	35-100	R134A	5,5	350 x 320 x 700	23	FD300	17	15	8,5
230/50	330	250	43	1	150 - 250	75 - 250	7-35	35-100	R134A	5,5	350 x 320 x 700	23	FD400	22	19	10,5

*bei 35°C/95%rF - Kompressor und Ventilator

Tel: 02243/20 755 Fax: DW 21 EMail: office@s-fuehrer.at Internet: www.s-fuehrer.at

Führer Luft & Klima A-3400 Klosterneuburg Wiener Strasse 108/9

Raiffeisenbank Klosterneuburg BIZ: 32 367 Konto: 102.855 - Uid: ATU 53597709

Es gelten unsere, in der Beilage befindlichen, umseitige oder ausgehängte, Allgemeine Geschäftsbedingungen.

LUFTENTFEUCHTER

SECCOMUST



SECCOPROF



SECCOULTRA



Leistungsstark und robust

Diese Entfeuchter sind leistungsstark und effizient. Bei SECCO PROF und SECCO MUST erleichtern 4 Rollen und zwei Tragegriffe den mobilen Einsatz, SECCO ULTRA besitzt 2 große Transportrollen und einen großen Haltegriff die den Transport des Entfeuchters auch auf unebenen Untergründen ermöglicht.

Ein übersichtliches Bedienungspaneel ermöglicht eine einfache Bedienung. Der transparente Tank ermöglicht jederzeit die Kontrolle des Füllstandes.

Eigenschaften:

- Leiser Kompressor und Ventilator
- Elektronisches Entfroster System
- Eingebauter Hygrostat
- Überlaufkontrolle
- Lamellenloser Rohrverdampfer

Technische Daten											Entfeuchterleistung kg/24h				
Spannung V/Hz	Leistungsaufnahme* Watt	Luftumwälzung m³/h	Geräuschpegel in 3m dB(A)	Stufen	Empfohlenes Raumvolumen (m³)	Einsatzbereich		Kältemittel	Tankinhalt Liter	Größe (BxTxH) mm	Kg	Modell	32°C/80%	30°C/80%	27°C/65%
						°C	%rF								
230/50	420	380	51	1	100 - 150	2-35	35-99	R134A	10	310 x 450 x 670	25	SeccoMust	20	18	13
230/50	520	380	53	1	130 - 180	2-35	35-99	R134A	10	310 x 450 x 720	27	SeccoProf	28	26	18
230/50	685	480	56	1	200 - 250	2-35	35-99	R134A	10	430 x 560 x 855	30	SeccoUltra	38	36	24

*bei 27°C/65%rF - Kompressor und Ventilator

Tel: 02243/20 755 Fax: DW 21 EMail: office@s-fuehrer.at Internet: www.s-fuehrer.at

Führer Luft & Klima A-3400 Klosterneuburg Wiener Strasse 108/9

Raiffeisenbank Klosterneuburg Blz: 32 367 Konto: 102.855 - Uid: ATU 53597709

Es gelten unsere, in der Beilage befindlichen, umseitige oder ausgehängte, Allgemeine Geschäftsbedingungen.